























Viotto®

Viotto® – марка кровельной вентиляции, разработанной специально для российских условий. Продукция более устойчива к выгоранию, морозостойкая и ударопрочная. Кровельная вентиляция Viotto® – полностью готовое коробочное решение, изначально разделенное по функциональному назначению и типам кровельного покрытия.

- Устойчивость к температурным перепадам, рабочий диапазон температур от – 45°C до +80°C
- Надежность и долговечность, не боится УФ-излучения
- Все изделия изготовлены из высококачественного полипропилена
- Выходы канализации и вентиляции выполнены в одном стиле (без изменения функционала). Гармонично смотрятся на кровле.
- На колпаке имеется встроенный уровень, для удобства выравнивания трубы на кровле. Регулируемый уровень наклона от 5 до 45 градусов.
- Предусмотрены изделия различного назначения и для всех видов кровельных покрытий.
- В наличии 5 стандартных цветов. Также доступна функция заказа нестандартных цветов (RAL 5005, 8004).
- Гофра в комплекте, для соединения вентиляционных выходов с трубами вентиляции
- Простота сборки и монтажа. Понятная инструкция используется в качестве шаблона в каждой коробке
- Гарантия 7 лет

Вид продукции	Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства	Выход вентиляции канализации	Труба вентиляционная, $\varnothing 110$ мм, h–550 мм, утепленная/не утепленная	Труба вентиляционная, $\varnothing 125$ мм, h–650 мм, утепленная/не утепленная	Труба вентиляционная, $\varnothing 150$ мм, h–650 мм, утепленная/не утепленная	Антенный выход
Для металлочерепицы						
Для готовой мягкой и фальцевой кровли						
Для мягкой кровли при монтаже						
С универсальным проходным элементом						
Назначение	Обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство. Препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией, а так же противостоит образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.	Служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.	Обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.			
Состоит из	Основания (проходного элемента), решетки и крышки	Основания (проходного элемента) с трубой	Основания (проходного элемента) и трубы с кольцами и колпаком. На колпаке имеется встроенный уровень, для удобства выравнивания трубы на кровле. Также в комплект входит специальная гофра, необходимая для монтажа.			

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RAL 3005

RAL 6005

RAL 7024

RAL 8017

RAL 9005

RAL 8004

RAL 5005

RAL 8019

Цвета соответствуют реальным в рамках цветопередачи полиграфического оборудования.